

URBAN studio s. r. o.

Sídlo: Benediktínska ulica č.24, 040 18 Košice, e-mail: urban@urban.sk

Ateliér/poštová adresa: Letná ulica č.45, 040 01 Košice

Doložka civilnej ochrany obyvateľstva
ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY
VETERNÍK KREMNICA
Sprievodná správa

Návrh



OBJEDNÁVATEĽ:**Mesto Kremnica**

v zastúpení:

primátor mesta Ing. Mgr. Alexander Ferienčík

ZHOTOVITEĽ:**URBAN studio s. r. o.**

Benediktínska 24

Prevádzka Letná 45

040 01 Košice

v zastúpení:

konateľ Ing. arch. Dušan Hudec

HLAVNÝ RIEŠITEĽ:

Ing. arch. Dušan Hudec

Autorizovaný architekt SKA

Osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPD a ÚPP MDVaRR SR:

Ing. Martin Hudec, registračné číslo 275.

OBSAH SPRIEVODNEJ SPRÁVY

| | |
|--|---|
| A) ÚVOD..... | 1 |
| 1) Základné údaje, hlavné ciele a úlohy, ktoré ÚPN zóny rieši | 1 |
| 2) Základné východiskové údaje o výhľadovom počte trvale bývajúceho obyvateľstva a zamestnancov | 2 |
| 3) Základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia..... | 2 |
| 4) Súhrnné prehľady o navrhovanom ukrytí obyvateľstva | 3 |

A) ÚVOD

1) Základné údaje, hlavné ciele a úlohy, ktoré ÚPN zóny rieši

ÚPN zóny obytného súboru Veterník - Kremnica je na základe výsledkov verejného obstarávania spracovaný projektovou kanceláriou URBAN studio s. r. o. Benediktínska ul. 24 Košice. Osobou s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPD a ÚPP MDVaRR SR je Ing. Martin Hudec, Košice, reg. č. 275.

Hlavným cieľom ÚPN zóny obytného súboru Veterník - Kremnica je spracovanie dielčej ÚPD pre účely výstavby nového obytného súboru v juhovýchodnej časti mesta západne od areálu ELBA a. s. Jedná sa o nezastavané územie mesta Kremnica v súlade s ÚPN mesta určené pre rozvoj obytného územia a verejnej zelene.

V zmysle nariadenia vlády SR č. 166/1994 Z. z. a v znení neskorších predpisov (nariadenie č. 25/1997 a č. 565/2004 Z. z.) je územie mesta Kremnica zaradené do IV. kategórie. Jedná sa o najnižšiu kategóriu z hľadiska možnosti vzniku mimoriadnych udalostí v dôsledku priemyselnej činnosti a negatívneho pôsobenia prírodných síl. Z toho dôvodu v minulosti neboli v meste Kremnica budované stále odolné ani plynotesné úkryty (OÚ, PÚ). Schválený ÚPN mesta Kremnica nové stále odolné ani plynotesné úkryty ako súčasť dopravného a technického územia mesta na rozvojových lokalitách nenavrhuje. Nepožaduje sa riešiť na riešenom území zóny Veterník – Kremnica stále úkryty.

Zabezpečenie ukrytia obyvateľstva v meste Kremnica je v súčasnosti zabezpečované iba v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne (JÚBS) v súlade s Vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a o technických podmienkach zariadení CO v znení neskorších predpisov.

Zabezpečenie ukrytia obyvateľstva na lokalite Veterník – Kremnica je navrhované iba v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne (JÚBS) v súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a o technických podmienkach zariadení CO v znení neskorších predpisov. Z hore menovaných dôvodov v súlade so schváleným zadaním je spracovaná samostatná „Doložka CO obyvateľstva“ ako súčasť ÚPN zóny obytného súboru Veterník - Kremnica.

Na riešenom území zóny v súčasnosti nenachádzajú žiadne zariadenia slúžiace záujmom CO obyvateľstva. Súčasťou samostatnej doložky CO obyvateľstva je výkres č. 7 – Doložka CO.

2) Základné východiskové údaje o výhľadovom počte trvale bývajúcего obyvateľstva a zamestnancov

V súlade s návrhom ÚPN zóny obytného súboru Veterník - Kremnica sa navrhujú nasledovné kapacity bývania formou novej výstavby samostatne stojacich a radových rodinných domov, viladomov a bytových domov:

- Oksok **A** - 12 RD/12 b. j.
Celkove : 12 RD/12 b. j. x 3,00 obyv. /byt = 36 obyvateľov
Počet zamestnancov 0
- Oksok **B** - 11 RD/11 b. j.
Celkove : 11 RD/11 b. j. x 3 obyv./byt = 33 obyvateľov
Počet zamestnancov 0
- Oksok **C** - 21 RD/21 b. j.
Celkove : 21 RD/21 b. j. x 3,0 obyv./byt = 63 obyvateľov
Počet zamestnancov 0
- Oksok **D** - 5 viladomov/10 b. j. a 1 RD/ 1 b.j.
Celkove : 11 b. j. x 3,0 obyv./byt = 33 obyvateľov
Počet zamestnancov 0
- Oksok **E** - 5 bytových domov/30 b. j.
Celkove : 5 BD/30 b. j. x 3,0 obyv./byt = 90 obyvateľov
Počet zamestnancov 0

Spolu sa v obytnom území so zástavbou samostatne stojacich a radových rodinných domov, viladomov a 5 bytových domov navrhuje 85 bytov s 255 obyvateľmi. Organizačné členenie územia obytného súboru na funkčne homogénne jednotky je zdokumentované v priloženej grafickej schéme (okrsky **A**, **B**, **C**, **D** a **E**).

Súčasťou riešeného územia zóny je oksok verejnej občianskej vybavenosti s komerčnou občianskou vybavenosťou (1 – označenie v grafike) a sociálnou občianskou vybavenosťou (2). Celkový počet zamestnancov cca 15.

3) Základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia

Mesto Kremnica zabezpečuje ukrytie pre trvalo bývajúcего obyvateľstvo a zamestnancov v ochranných stavbách v zmysle Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení CO v znení neskorších predpisov.

Na území zóny Veterník – Kremnica ÚPN zóny navrhuje zabezpečenie ukrytia v úkrytoch budovaných svojpomocne (JÚBS) pre 100 % počty obyvateľov a zamestnancov obytného súboru. Stále úkryty sa nenavrhujú. Úkryty budované svojpomocne (JÚBS) sa uskutočňujú za mimoriadnej situácie a za brannej pohotovosti štátu úpravou vhodných priestorov v stavbách podľa spracovanej doložky CO obyvateľov. Na úkryty budované svojpomocne sú navrhované na území obytného súboru vhodné nadzemné a podpivničené priestory rodinných domov, viladomov a bytových domov. Stavby navrhované na úkryty budované svojpomocne (JÚBS) musia spĺňať nasledovné požiadavky na:

- a) vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas ukryť
- b) zabezpečenie ochrany pred radiačným zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok,
- c) minimalizácia množstva prác nevyhnutných na úpravu ich priestorov,
- d) statické a ochranné vlastnosti
- e) vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtroventilačným zariadením
- f) utesnenie

O navrhovaných stavbách sa vypracúvajú základné listy úkrytov budovaných svojpomocne. Dobeňová vzdialenosť do úkrytov max. 100 m v čase ohrozenia je rešpektovaná.

4) Súhrnné prehľady o navrhovanom ukrytí obyvateľstva

ÚPN zóny obytného súboru Veterník - Kremnica navrhuje nasledovný spôsob a kapacity ukrytia obyvateľstva a zamestnancov na riešenom území.

Okrskok **A** – ukrytie 100 % obyvateľstva (36 trvale bývajúcich obyv.)

- Úkryt 1 (RD) kapacita12 osôb
- Úkryt 2 (RD) kapacita12 osôb
- Úkryt 3 (RD) kapacita12 osôb

Celková kapacita36 osôb (100%)

Okrskok **B** – ukrytie 100 % obyvateľstva (33 trvale bývajúcich obyv.)

- Úkryt 1 (RD) kapacita11 osôb
- Úkryt 2 (RD) kapacita11 osôb
- Úkryt 3 (RD) kapacita11 osôb

Celková kapacita33 osôb (100 %)

Okrsok **C** – ukrytie 100 % obyvateľstva (63 trvale bývajúcich obyv.)

- Úkryt 1 (RD) kapacita16 osôb
- Úkryt 2 (RD) kapacita16 osôb
- Úkryt 3 (RD) kapacita16 osôb
- Úkryt 4 (RD) kapacita15 osôb

Celková kapacita63 osôb (100 %)

Okrsok **D** – ukrytie 100 % obyvateľstva (33 trvale bývajúcich obyv.)

- Úkryt 1 (viladom) kapacita17 osôb
- Úkryt 2 (viladom) kapacita16 osôb

Celková kapacita33 osôb (100 %)

Okrsok **E** – ukrytie 100 % obyvateľstva (90 trvale bývajúcich obyv.)

- Úkryt 1 (BD) kapacita46 osôb (2 x 23 osôb)
- Úkryt 2 (BD) kapacita44 osôb (2 x 22 osôb)

Celková kapacita90 osôb (100 %)